

## Plieuse modèle Elite 48-72-96-120

Nos plieuses de la gamme Elite bénéficient de toute l'expérience de CR. CLARKE en matière de conception, de simplicité d'utilisation, de robustesse et de qualité de fabrication.

Le modèle Elite à fils chaud a été conçu pour répondre aux hautes exigences des fabricants de produits en matière plastique.

La version standard est proposée en quatre longueurs de travail (1250, 1825, 2450, 3050 mm), avec une barre de chauffe et une unité de contrôle principale. On peut ajouter un maximum de cinq barres de chauffe et deux unités de contrôle principales sur chaque machine, ci nécessaire.

### Modèles de la gamme :

- Plieuse à fil chaud Modèle 48 (1250 mm)
- Plieuse à fil chaud Modèle 72 (1825 mm)
- Plieuse à fil chaud Modèle 96 (2450 mm)
- Plieuse à fil chaud Modèle 120 (3050 mm)

### Caractéristiques techniques :

- 8 fils chauds de résistances par barre (4 par le dessous et 4 par le dessus)
- L'écartement des fils est réglable, ainsi que la hauteur des fils, ce qui permet de chauffer des plaques de 1 à 25 mm d'épaisseur.
- Chargement facile grâce à un écartement de 160 mm entre les deux barres
- Ecran analogique intégré indiquant la position de chaque barre de chauffe
- Butée fixe permettant de repositionner la plaque

### Options :

Les rails supports de barre de longueur standard augmentent la capacité de pliage à 890 mm. La machine accepte des rails supports de barre rallongés permettant d'atteindre une capacité de 1505 mm ou 2160 mm. L'écran analogique de position des barres peut être remplacé par un système d'affichage et de contrôle digital des positions des barres.

La machine peut être équipée d'une table montée à l'arrière, d'une butée et d'un minuteur. Cela permet à un deuxième opérateur de travailler à l'arrière de la machine.

